

## INFORMATION PRODUIT

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Date           | 19/01/2023                |
| Numéro version | V0                        |
| Référence      | 66079088E5                |
| Désignation    | SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4 |



# SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4



La tondeuse **SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4** a été conçue pour les consommateurs qui cherchent le produit premium. Ultra confortable, élégante, elle offre de nombreuses solutions techniques facilitant son utilisation.

Le **moteur Emak K 655i** dispose d'un **démarrage électrique** sur batterie lithium-ion rechargeable et d'un **starter automatique** pour une utilisation simple et confortable.

La **traction mécanique** offre une vitesse d'avancement de 3,6 km/h qui associée aux grandes roues permet de travailler sur tous types de terrains même inclinés ou accidentés.

Le **réglage de hauteur de coupe est centralisé** et le pare-chocs avant possède une **poignée de transport**.

Le **système de coupe 4 en 1** permet le ramassage, le mulching ainsi que l'éjection arrière ou latérale.

Le **bac de ramassage de 70 litres** avec «Hard-top» possède un **témoin de bac plein**.

## INFORMATION PRODUIT

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Date           | 19/01/2023                |
| Numéro version | V0                        |
| Référence      | 66079088E5                |
| Désignation    | SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4 |



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

| Marque                                   | Type - Norme     | Modèle | Cylindrée (cm <sup>3</sup> ) | Frein moteur | Soupapes en tête     |
|--|------------------|--------|------------------------------|--------------|----------------------|
| EMAK                                     | 4 Temps - Euro 5 | K 655i | 166                          | Oui          | Oui OHV              |
| Démarrage :                              |                  |        |                              |              | Electrique et manuel |
| Capacité du réservoir de carburant (L) : |                  |        |                              |              | 1,4                  |

### Transmission

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Avancement :                       | Tractée   |
| Nombre de vitesses :               | 1         |
| Vitesse d'avancement (km/h) :      | 3,6       |
| Roues :                            | Plastique |
| Dimensions des roues AV / AR (mm): | 200/280   |

### Coupe

|   |            |
|---|------------|
| Système de coupe et d'éjection :          | 4 en 1     |
| Dispositif de réglage de la hauteur :     | Centralisé |
| Hauteur de coupe (mm) :                   | 28 à 75    |
| Nombre de positions de hauteur de coupe : | 5          |
| Largeur de coupe (cm) :                   | 46         |
| Type de lame :                            | Mixte      |
| Embrayage de lame :                       | Non        |
| Carter :                                  | Acier      |

### Homologations

|   |     |
|---|-----|
| Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN ISO 5395-1 / 5395-2 :                     | 87  |
| Puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN ISO 5395-1/5395-2/3744 : | 97  |
| Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> ) EN ISO 5395-1 / 5395-2 :                | 5,5 |
| Incertitude (m/s <sup>2</sup> ) EN 12096 :                                      | 1,5 |

### Bac de ramassage

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Type :                 | Souple avec hard-top |
| Capacité du bac (L) :  | 70                   |
| Indicateur bac plein : | Oui                  |

### Equipements

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Protection frontale :  | Oui       |
| Kit mulching :         | De série  |
| Tableau de commandes : | Oui       |
| Type de guidon :       | Classique |

### Caractéristiques

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Surface (m <sup>2</sup> ) : | 1600 à 2000 |
| Poids (kg) :                | 34          |

### Garantie

|   |
|---|
| Machine : 2 ans (durée légale) + 3 ans (extension commerciale) - Pièces détachées : 12 ans de disponibilité |
|---|

### Logistique

|                 |    |
|-----------------|----|
| Poids brut (kg) | 42 |
| Longueur (cm)   | 96 |
| Largeur (cm)    | 57 |
| Hauteur (cm)    | 48 |

### EAN



## INFORMATION PRODUIT

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Date           | 19/01/2023                |
| Numéro version | V0                        |
| Référence      | 66079088E5                |
| Désignation    | SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4 |



# SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4

**Moteur 4 temps EMAK**, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

**Couple élevé** à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense.

Equipé d'un **starter automatique "Autochoke"** qui facilite le démarrage à froid comme à chaud.



**Démarrage électrique sur batterie Lithium-ion** avec indicateur de charge (4 led).

**50 démarrages** avec une batterie totalement chargée (temps de charge : 60 minutes).

**10 minutes de charge** permettent d'effectuer **10 démarrages**.



Une simple pression sur le bouton **démarré** le moteur instantanément **sans aucun effort** !



La **clé de sécurité** peut être retirée pour empêcher le démarrage de la tondeuse.



## INFORMATION PRODUIT

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Date           | 19/01/2023                |
| Numéro version | V0                        |
| Référence      | 66079088E5                |
| Désignation    | SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4 |



# SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4

Les **roues de grandes dimensions** (280 mm AR et 200 mm AV) avec un nouveau profil de la bande de roulement, garantissent un avancement fluide et optimal sur tous les terrains.



Système de coupe « **4-cutting device** »  
Permet de passer rapidement et sans outil du ramassage (a) au mulching (b) ou à l'éjection arrière (c) ou latérale (d).



Dispositif de **réglage de la hauteur de coupe centralisé** commandé par un levier latéral.

Il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre **28 et 75 mm**.

Le **levier de réglage** possède une prise en main **ergonomique**.



**Bac de ramassage de 70 litres** avec "Hard Top" doté d'un témoin de bac plein.



## INFORMATION PRODUIT

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Date           | 19/01/2023                |
| Numéro version | V0                        |
| Référence      | 66079088E5                |
| Désignation    | SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4 |



# SC 530 TKE ALLROAD PLUS 4

La **poignée intégrée au pare-chocs** permet de soulever la tondeuse plus facilement.



Lame **mixte** de série prévue pour le ramassage et le mulching.

Conversion facile en mulching **sans outil**, il suffit de remplacer le bac par l'**obturateur de série** prévu à cet effet.



**Leviers de commande ergonomiques** assurant une prise en main confortable.

Tableau de commandes de série.

Pommeau de serrage du guidon ergonomique facilitant les opérations de réglage.

