

## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4



# OM 106 - 24 KH 4x4



Grâce à sa ligne moderne et fonctionnelle, l'autoportée **OM 106/24KH 4x4** est la solution idéale en matière de robustesse, de fiabilité, de haute capacité de coupe et de charge.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>), elle est très maniable grâce à son **rayon de braquage réduit**.

La **transmission hydrostatique** permet de régler la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Les **4 roues motrices** permettent de tondre sur des terrains accidentés et pentus (jusqu'à 15°/27%).

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames, depuis le tableau de bord, avec précision et sans à-coups.

## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K2400 AVD	708	24	2
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					15
Surface recommandée (m <sup>2</sup> )					Jusqu'à 7000

### Transmission

Type :	Hydrostatique 4 roues motrices avec blocage de différentiel
Vitesses AV/AR (km/h) :	9/4,5
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	16"x6.50-8"/20"x10-8"
Pente maximum :	15° / 27%

### Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	102
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Mixte
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	7 hauteurs réglables de 2,5 à 9,5 cm par un levier

### Bac de ramassage

Capacité du bac (L):	380
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

### Caractéristiques

Afficheur électronique / compteur horaire :	Non / Oui
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique avec accoudoirs
Volant :	Ergonomique
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Boite hydrostatique
Poids (kg) :	334
Dimensions hors tout (L x l x h en cm)	256 x 106 x 126

### Autres

Kit mulching :	En option
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	En option
Attelage :	De série

### Logistique

Poids brut (kg)	406
Longueur (cm)	195
Largeur (cm)	115
Hauteur (cm)	125

EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4



# OM 106 - 24 KH 4x4

**Moteur 4 temps EMAK K2400 AVD** de 708 cm<sup>3</sup> doté d'un système qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur, améliorant ainsi le confort pendant le travail.



La **batterie est installée sous le volant** et est facilement accessible.



**Accès rapide au réservoir de carburant** : doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau.  
**Bouchon de grande dimension** à l'extérieur pour faciliter le ravitaillement.



La **double pédale ergonomique**, permet de régler la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours d'évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable.



## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4



# OM 106 - 24 KH 4x4

La **transmission hydrostatique 4 roues motrices** possède un **blocage de différentiel** s'effectuant par une commande au pied.

Cela permet de tondre sur des terrains en **pente jusqu'à 15° / 27%**.



L'opérateur enclenche la lame simplement en appuyant sur le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.



**Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main avec "Memory system"** doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 2,5 à 9,5 cm).



**Levier télescopique de vidage du bac** : proche du poste de conduite, le levier permet de vider le bac plein sans effort et sans tourner le buste.



## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4



# OM 106 - 24 KH 4x4

**Avertisseur sonore** signalant que le bac de ramassage est plein.



**Siège confort réglable et ergonomique.**

Il est équipé d'accoudoirs et s'adapte à chaque utilisateur pour assurer un confort total pendant le travail.



**Volant ergonomique** qui assure une prise en main ferme et confortable.

De taille compact, il offre une conduite agréable et sportive.



**Larges pare-chocs avant** pour une meilleure résistance.



## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4



# OM 106 - 24 KH 4x4

**Compteur horaire** fournissant les heures de travail et le programme de maintenance.



Le **raccord rapide "Deck wash system"** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour faciliter les opérations de nettoyage.



Le **crochet d'attelage** (de série) complète la tondeuse et offre la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4



# OM 106 - 24 KH 4x4

## Accessoires

**Chargeur de batterie** (en option) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible, sans outils.  
Réf.1826425



**Chaîne à neige roue 20x10-8.**  
Réf.1888730



**Masse arrière 45 kg** (5 poids de 7 kg + support 10 kg), permet d'augmenter la traction et de réduire le patinage sur les surfaces glissantes (ex: neige)  
Réf.1806547



## INFORMATION PRODUIT

Date	29/11/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129098
Désignation	OM 106 - 24 KH 4x4

# OM 106 - 24 KH 4x4

## Accessoires

**Remorque "Poly dump" multifonctions** pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.

Charge utile 220kg.

Réf.1854300



**Rouleau à gazon** idéal pour compacter le terrain après le semis.

Réf.1806630



**Plateau arrière double**, se fixe à la place du bac de ramassage.

Réf.1806544

