

INFORMATION PRODUIT

Date	08/01/2024
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059226
Désignation	RAFALE 92R / 16K



RAFALE 92R / 16K



L'autoportée **RAFALE 92 R / 16 K** dispose d'un **faible rayon de braquage** qui permet des travaux de tonte même dans les espaces réduits.

La **grande capacité du bac de ramassage** (300 L) offre une autonomie de travail accrue. Elle est équipée de série d'un **obturateur** qui permet ainsi de passer du mode ramassage au mulching.

La **transmission hydrostatique** offre un **grand confort de conduite**.

Le plateau de coupe est équipé de **roues anti-scalp** pour **s'adapter à tous types de terrain** et du système «**Deck-Wash**» qui permet de fixer directement le tuyau d'arrosage sur le plateau de coupe pour **simplifier les opérations de nettoyage**.

La **pédale de frein est positionnée à gauche**, comme dans une voiture afin de garantir un maximum de confort de conduite à l'opérateur.

INFORMATION PRODUIT

Date	08/01/2024
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059226
Désignation	RAFALE 92R / 16K



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance nette (kW/rpm)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 5	K1600AVD	452	9,2/3600	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant					7,5 L
Surface recommandée					Jusqu'à 5000 m ²

Transmission

Type	Hydrostatique
Vitesses AV/AR	0 à 8,8 Km/h - 0 à 4,5 Km/h
Avancement	Pédale
Dimensions Pneus AV/AR	15"x6-6"/18"x8,5-8"
Rayon de braquage	45 cm
Pente maxi	10 ° (17%)

Coupe

Plateau de coupe	Acier
Largeur de coupe	92 cm
Roues anti-scalp	Oui
Nombre de lames	2 (non syncro)
Type de lame	Mulching
Enclenchement des lames	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe	7 hauteurs réglables de 3 à 9 cm par un levier

Bac

de ramassage

Capacité du bac	300 L
Vidage	Manuel à levier
Signal sonore	Oui

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire	Non
Feux avant	Oui
Siège	Ergonomique à suspension et réglable
Volant	Ergonomique
Châssis	Acier renforcé
Train avant	Mécano soudé
Poids (kg)	194
Dimensions hors tout (L x l x h en cm avec bac de ramassage)	250 x 99 x 110

Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage	De série
Chargeur de batterie	De série
Attelage	De série

Homologations

Répond à : 2006/42/EC, 2000/14/CE, 2014/30/EU,(EU) 2016/1628, 2011/65/EU, EN ISO 5395-1:2013 A1:2017/A2/2018, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, ISO 14982/1998, ANNEX VI n°5, 200/14/CE	
Niveau de pression sonore sur l'opérateur	86,7 (dB(A))
Niveau de puissance sonore calculé	98,41 (dB(A))
Niveau de puissance acoustique garanti	100 (dB(A))
Vibrations main - bras	ah : 4,1 (m/s ²) / Kh : 1,5 (m/s ²)
Vibrations tout le corps	ah : 0,68 (m/s ²) / Kh : 1,5 (m/s ²)

Garantie

Machine : 2 ans (durée légale) + 1 an (extension commerciale) - Pièces détachées : 12 ans de disponibilité

Logistique

Poids brut	229 kg
Longueur	179 cm
Largeur	115 cm
Hauteur	85 cm

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	08/01/2024
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059226
Désignation	RAFALE 92R / 16K



RAFALE 92R / 16K

Moteur Emak 4 temps K1600 AVD (452 cm³).

Les soupapes en tête (OHV) et le système AVD (Anti Vibration Device) réduisent les vibrations et le niveau de bruit tout en assurant de très bonnes performances.



L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.



La **pédale de frein** est positionnée à gauche, comme dans une



Rayon de braquage réduit, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.



INFORMATION PRODUIT

Date	08/01/2024
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059226
Désignation	RAFALE 92R / 16K



RAFALE 92R / 16K

Larges pare-chocs avant en acier pour une meilleure résistance en cas de chocs accidentels



Le **raccord rapide "Deck-Wash"** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage.**



Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 9 cm).



Plateau de coupe équipé de roues anti-scalp pour s'adapter à tous les types de terrain.



INFORMATION PRODUIT

Date	08/01/2024
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059226
Désignation	RAFALE 92R / 16K



RAFALE 92R / 16K

Bac de ramassage d'une grande capacité (300 litres) qui prolonge les intervalles de travail.



Phares à leds, pour une visibilité optimale dans des conditions de faible luminosité.



Chargeur de batterie (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible sans outil.



Le **crochet d'attelage** (de série) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



INFORMATION PRODUIT

Date	08/01/2024
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059226
Désignation	RAFALE 92R / 16K



RAFALE 92R / 16K

ACCESSOIRES

Chaîne à neige roue 18x8,5-8. (en option)
Réf.1888728



Remorque "Poly dump" multifonctions (en option) pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.
Charge utile 220kg.
Réf.1854300



Rouleau à gazon (en option) idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630

