

INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1920096
Désignation	SC 382 E



SC 382 E



Le scarificateur **SC 382 E** est l'outil idéal pour aérer et régénérer votre gazon sur des surfaces allant jusqu'à 800 m².

Son carter en acier d'une **largeur de travail de 38 cm** est embouti à partir d'une seule feuille d'**acier de 3 mm**. Il assure ainsi **stabilité, rigidité et durabilité** dans le temps.

Le guidon est **entièrement repliable sans outil** pour faciliter son transport ou son stockage.

Le relevage et la mise en terre des couteaux sont réalisés directement au guidon. Le réglage centralisé de la profondeur de travail est assuré par une **molette précise de 0 à 20 mm**.

Le **bac de 40 litres** offre une grande capacité de ramassage.

INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1920096
Désignation	SC 382 E



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V)	Intensité (A)	Fréquence (Hz)	Vitesse de rotation (tr/min)
Electrique	1800	230	8,1	50	2850

Coupe

Carter	Acier
Rotor	Monté sur roulements
Type et nombre de couteaux	15 couteaux fixes
Entraînement du rotor	Courroie
Largeur de travail (cm)	38
Système de réglage de la profondeur de travail	Molette et levier de relevage
Profondeur de travail (mm)	0 à 20

Roues :	Plastiques, montées sur roulements
Dimensions des roues AV / AR (mm):	200 / 200
Guidon	Repliable sans outils

Bac de ramassage (L)	40
-----------------------------	----

Caractéristiques

Surface (m²)	800
Dimensions (L x l x h en cm)	130 x 59 x 86/109
Poids (kg)	28

Logistique

Poids brut (kg)	33
Longueur (cm)	72
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	46

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1920096
Désignation	SC 382 E



SC 382 E

Grâce à son **moteur électrique de 1800 watts**, il fonctionne en **silence**, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez tout en respectant vos voisins et l'environnement.



Le carter en acier d'une **largeur de travail de 38 cm** est embouti à partir d'une seule feuille d'acier de **3 mm**.



Il assure ainsi **stabilité, rigidité et durabilité** dans le temps.

Les **15 couteaux** en acier trempé sont **fixes**.



La mise en terre et le **relevage du rotor** s'effectuent à l'aide d'un **simple levier** accessible au guidon.



Le **réglage de la profondeur de travail** s'effectue avec précision grâce à la molette qui mémorise l'ajustement.



INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Réf. / Code article	1920096
Désignation	SC 382 E



SC 382 E

Roues en plastique de 200 mm de diamètre montées sur roulements.



Poignée type homme mort à maintien sans effort. Elle arrête instantanément le moteur quand la pression sur la poignée se relâche.



Le guidon est **repliable sans outils** à l'aide d'un levier pour faciliter le transport et le rangement.



Le **bac de 40 litres** offre une grande capacité de ramassage.

