

INFORMATION PRODUIT

Date	04/05/2016
Numéro version	V0
Référence	66119208E1A
Désignation	G 48 TK COMFORT PLUS Autochoke



G 48 TK COMFORT PLUS AUTOCHOKE



La tondeuse **G48 TK COMFORT PLUS AUTOCHOKE** est dotée d'un **guidon "Soft Grip"** pour une meilleure prise en main, de nouveaux enjoliveurs et d'un **bac de ramassage avec "Hard-Top"**.

La traction mécanique permet de travailler sur tous types de terrains et offre un grand confort à l'utilisateur. Le réglage de la **hauteur de coupe** est **centralisé** et propose **4 positions** différentes entre 28 et 75 mm .

Elle est équipée d'une **lame mulching de série** qui hache finement le gazon en réduisant ainsi son volume à l'intérieur du **bac de ramassage de 70 litres**.

Le moteur **K 600 AUTOCHOKE** est équipé d'un **starter automatique** qui facilite le démarrage dans toutes les situations.

INFORMATION PRODUIT

Date	04/05/2016
Numéro version	V0
Référence	66119208E1A
Désignation	G 48 TK COMFORT PLUS Autochoke



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
Emak	4 Temps - Euro 2	K 600 AC	140	Oui	OHV
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1

Transmission

Avancement :	Tractée
Nombre de vitesses	1
Vitesse d'avancement (km/h) :	3,5
Roues :	Plastiques
Dimensions des roues AV / AR (mm):	180/200

Coupe

Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	28 à 75
Nombre de positions de hauteur de coupe:	4
Largeur de coupe (cm) :	46
Type de lame:	Mixte
Embrayage de lame:	Non
Carter:	Acier

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 :	85
Puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN ISO 5395-15395-2, EN ISO 3744 :	96
Niveau de vibration (m/s ²) EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2 :	4,5
Incertitude (m/s ²) EN 12096 :	1,5

Bac de ramassage

Type :	Souple avec hard-top
Capacité du bac (L) :	70
Indicateur bac plein :	Oui

Equipements

Protection frontale :	Non
Kit mulching :	En option
Tableau de commandes :	Non
Type de guidon :	Classique

Caractéristiques

Surface (m ²) :	1400 à 1800
Poids (kg) :	31

Logistique

Poids brut (kg)	38
Longueur (cm)	90
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	48

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	04/05/2016
Numéro version	V0
Référence	66119208E1A
Désignation	G 48 TK COMFORT PLUS Autochoke



G 48 TK COMFORT PLUS AUTOCHOKE

Moteur 4 temps EMAK, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense

Equipé d'un **starter automatique autochoke** qui facilite le démarrage à froid comme à chaud.

Bac de ramassage de 70 litres avec "hard top" doté d'un témoin "bac plein".

Dispositif de **réglage de la hauteur de coupe centralisé** commandé par un levier latéral.

Il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre **28 et 75 mm**.
Le **levier de réglage** possède une prise en main **ergonomique**.

Lame mixte de série prévue pour le ramassage et le mulching.

Conversion facile en mulching **sans outils**, il suffit de remplacer le bac par l'**obturateur** en option (réf.1826440) prévu à cet effet.

Leviers de commande ergonomiques assurant une prise en main confortable.

Pommeau de serrage du guidon ergonomique facilitant les opérations de réglage.

