

INFORMATION PRODUIT

Date	21/02/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	66119213E1
Désignation	GV 48 TK ALLROAD PLUS 4



GV 48 TK ALLROAD PLUS 4



La tondeuse **GV 48 TK ALLROAD PLUS 4** a été conçue pour les consommateurs qui cherchent le produit premium.

Ultra confortable, élégante, elle offre de nombreuses solutions techniques:

- Système de coupe 4 en 1** : éjection arrière, éjection latérale, mulching, ramassage
- Hauteur de coupe réglable sur 5 positions** à l'aide d'un levier renforcé et ergonomique
- Grandes roues** (AV : 200mm, Ar : 280mm) idéales pour terrains inclinés ou accidentés
- Lame mixte et obturateur mulching de série**
- Leviers robustes et ergonomiques**
- Guidon réglable** sur 2 positions
- Bac de ramassage de 60 litres** avec «hard-top».

INFORMATION PRODUIT

Date	21/02/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	66119213E1
Désignation	GV 48 TK ALLROAD PLUS 4



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
Emak	4 Temps - Euro 2	K650	159	Oui	Oui OHV
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1

Transmission

Avancement :	Tractée
Nombre de vitesses	1
Vitesse d'avancement (km/h) :	3,6
Roues :	Plastiques
Dimensions des roues AV / AR (mm):	200/280

Coupe

Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	28 à 75
Nombre de positions de hauteur de coupe:	5
Largeur de coupe (cm) :	46
Type de lame:	Mixte
Embrayage de lame:	Non
Carter:	Acier

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN 836/A2 :	85
Puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, ISO 11094, EN ISO 3744 :	96
Niveau de vibration (m/s ²) EN 836 A2 :	4,5
Incertitude (m/s ²) EN 12096 :	1,5

Bac de ramassage

Type :	Souple avec hard-top
Capacité du bac (L):	60
Indicateur bac plein :	Non

Equipements

Protection frontale :	Non
Kit mulching :	De série
Tableau de commandes :	Non
Type de guidon :	Classique

Caractéristiques

Surface (m ²) :	1400 à 1800
Poids (kg) :	30,2

Logistique

Poids brut (kg)	40
Longueur (cm)	90
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	48

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	21/02/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	66119213E1
Désignation	GV 48 TK ALLROAD PLUS 4



GV 48 TK ALLROAD PLUS 4

Moteur 4 temps EMAK, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense



Les **roues de grandes dimensions** (280 mm AR et 200 mm AV) avec un nouveau profil de la bande de roulement, garantissent un avancement fluide et optimal sur tous les terrains.



Système de coupe « **4-cutting device** »

Permet de passer rapidement et sans outil du ramassage (a) au mulching (b) ou à l'éjection (arrière ou latérale) (d)



Dispositif de **réglage de la hauteur de coupe centralisé** commandé par un levier latéral.

Il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre **28 et 75 mm**.

Le **levier de réglage** possède une prise en main **ergonomique**.



INFORMATION PRODUIT

Date	21/02/2017
Numéro version	V0
Réf. / Code article	66119213E1
Désignation	GV 48 TK ALLROAD PLUS 4



GV 48 TK ALLROAD PLUS 4

Lame mixte de série prévue pour le ramassage et le mulching.

Conversion facile en mulching **sans outils**, il suffit de remplacer le bac par l'**obturateur de série** prévu à cet effet.



Leviers de commande ergonomiques assurant une prise en main confortable.

Pommeau de serrage du guidon ergonomique facilitant les opérations de réglage.

