

INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 52
Désignation	OM 84/14,5 KH



OM 84/14,5 KH



L'autoportée **OM 84/14,5 KH** est compacte et facile d'utilisation grâce aux commandes faciles d'accès sur le tableau de bord.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 4000 m²), elle est très maniable grâce à son **faible encombrement**.

L'**éjection arrière** permet de ramasser l'herbe dans son **bac de 240 litres**.

La **transmission hydrostatique** permet de faire varier la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames depuis le tableau de bord avec précision et sans à-coups.

INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 52
Désignation	OM 84/14,5 KH



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1450 AVD	432	14,5	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					6,5
Surface recommandée (m ²)					jusqu'à 4000

Transmission

Type :	Hydrostatique
Vitesses AV/AR (km/h) :	8,8/3,8
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	15"x5-6"/18"x8,5-8"
Rayon de braquage (cm) :	90

Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	83
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Mixte
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	7 hauteurs réglables de 3 à 8,5 cm par un levier

Bac

de ramassage

Capacité du bac (L):	240
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Non
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique
Volant :	Ergonomique
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Mécano soudé
Poids (kg) :	180
Dimensions hors tout (L x l x h en cm sans bac de ramassage)	234x90x109

Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	De série
Attelage :	En option

Logistique

Poids brut (kg)	228
Longueur (cm)	167
Largeur (cm)	110
Hauteur (cm)	85

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 52
Désignation	OM 84/14,5 KH



OM 84/14,5 KH

Moteur 4 temps EMAK K1450 AVD doté d'un système anti-vibrations qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur, améliorant le confort pendant le travail.



Rayon de braquage réduit, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.



L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**. Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.



Avertisseur sonore signalant que le bac de ramassage est plein.

Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 8,5 cm).



INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 52
Désignation	OM 84/14,5 KH



OM 84/14,5 KH

Le **raccord rapide** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage**.



Le **crochet d'attelage** (en option) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.
Réf.1826465



INFORMATION PRODUIT

Date	29/08/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	680 590 52
Désignation	OM 84/14,5 KH



ACCESSOIRES

Chargeur de batterie (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible sans outils.



Chaîne à neige roue 18x8,5-8.
Réf.1888728



Remorque "Poly dump" multifonctions pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.
Charge utile 220kg.
Réf.1854300



Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630

