

INFORMATION PRODUIT

Date	17/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 06
Désignation	OM 123 - 22V



OM 123 - 22V



L'autoportée **OM 123 - 22V** est compacte et simple d'utilisation grâce aux commandes simples et faciles d'accès.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 9000 m²), elle est très maniable grâce à son **faible encombrement**.

L'**éjection arrière** permet de ramasser l'herbe dans son **bac de 320 litres**.

L'**obturateur de série** permet une conversion facile en **mulching**.

La **transmission hydrostatique** permet de faire varier la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames depuis le tableau de bord avec précision et sans à-coups.

Le tableau de bord avec écran LCD fournit de nombreuses informations à l'utilisateur : niveau de charge de la batterie, niveau de carburant, ouverture du bac.

INFORMATION PRODUIT

Date	17/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 06
Désignation	OM 123 - 22V



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
B&S	4 Temps - Euro 2	Intek 7220	656	22	2 en V
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					7
Surface recommandée (m ²)					jusqu'à 9000

Transmission

Type :	Hydrostatique Hydro Gear T2
Vitesses AV/AR (km/h) :	8,8/3,8
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	15" x 6-6" / 18" x 8,5-8"
Rayon de braquage (cm) :	90

Coupe

Plateau de coupe:	Acier, 4 roues antiscalp
Largeur de coupe (cm) :	121
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Ejection
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	7 hauteurs réglables de 3 à 9 cm par un levier

Bac

de ramassage

Capacité du bac (L):	320
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Oui
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique, réglable sans outils
Volant :	Ergonomique
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Mécano soudé
Poids (kg) :	236
Dimensions hors tout (Longueur avec / sans bac x l x h en cm)	242/178 x 126 x 114

Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	De série
Attelage :	De série

Logistique

Poids brut (kg)	292
Longueur (cm)	190
Largeur (cm)	130
Hauteur (cm)	111

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	17/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 06
Désignation	OM 123 - 22V



OM 123 - 22V

Moteur Briggs & Stratton Intek 7220 de 656 cm³.

Les soupapes en tête (OHV) combinées à une conception bicylindre en V offre une puissance fiable et constante, assurant des performances et une longévité supérieure.



Transmission hydrostatique Hydrogear : la double pédale permet de régler la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours d'évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable.



Rayon de braquage réduit, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.

Large pare-chocs avant en acier pour une meilleure résistance en cas de chocs accidentels.



Plateau de coupe extrêmement stable et performant avec lames synchronisées et 4 roues antiscalp afin de suivre parfaitement le relief du terrain.



INFORMATION PRODUIT

Date	17/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 06
Désignation	OM 123 - 22V



OM 123 - 22V

L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.

Avertisseur sonore signalant que le bac de ramassage est plein.



Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 9 cm).



Position de conduite confortable, grâce au siège réglable sans outils en fonction de la taille de l'opérateur.



Tableau de bord LCD compact et intuitif :

Afficheur électronique fournissant des informations utiles, niveau de charge batterie, niveau de carburant, actionnement des lames ou ouverture du bac.



INFORMATION PRODUIT

Date	17/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 06
Désignation	OM 123 - 22V



OM 123 - 22V

Bouchon mulching de série à installer pour réduire l'herbe coupée en particules ultra fines et la déposer sur le gazon.



Le **raccord rapide "deck wash system"** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage**.



Chargeur de batterie (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : la batterie a été installée sous le siège, elle est facilement accessible sans outils.



Le **crochet d'attelage** (de série) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



INFORMATION PRODUIT

Date	17/06/2019
Numéro version	V0
Référence	681 790 06
Désignation	OM 123 - 22V



OM 123 - 22V

ACCESSOIRES

Chaîne à neige roue 18 x 8,5-8.

Réf.1888728



Remorque "Poly dump" multifonctions pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.

Charge utile 220 kg.

Réf.1854300



Rouleau à gazon idéal pour compacter le terrain après le semis.

Réf.1806630

