

## INFORMATION PRODUIT

Date	08/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129083
Désignation	OM 92/16KH



# OM 92/16KH



Grâce à sa ligne moderne et fonctionnelle, l'autoportée **OM 92/16KH** est la **solution idéale en matière de robustesse, de fiabilité et haute capacité de coupe et de charge.**

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>), elle est très maniable grâce à son **rayon de braquage réduit.**

La **transmission hydrostatique** permet de régler la vitesse d'avancement de façon très précise en fonction de l'intensité d'appui sur la pédale.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames, depuis le tableau de bord, avec précision et sans à-coups.

## INFORMATION PRODUIT

Date	08/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129083
Désignation	OM 92/16KH



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1600 AVD	452	16	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					7
Surface recommandée (m2)					Jusqu'à 5000

### Transmission

Type :	Hydrostatique
Vitesses AV/AR (km/h) :	9/7
Avancement :	Double pédale
Dimensions Pneus AV/AR :	15" x 6.00 - 6' / 18" x 8,50 - 8'
Rayon de braquage (cm) :	80

### Coupe

Plateau de coupe:	Acier
Largeur de coupe (cm) :	92
Nombre de lames :	2
Type de lame:	Ejection
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm):	6 hauteurs réglables de 3 à 9 cm par un levier

### Bac

#### de ramassage

Capacité du bac (L):	300
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

### Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Oui
Feux avant :	Oui
Siège :	Standard
Volant :	Standard
Chassis :	Acier renforcé
Train avant :	Fonte
Poids (kg) :	255
Dimensions hors tout (cm) :	248 x 95 x 112

### Autres

Kit mulching :	En option
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	En option
Attelage :	De série

### Logistique

Poids brut (kg)	287
Longueur (cm)	196
Largeur (cm)	114
Hauteur (cm)	123

EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	08/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129083
Désignation	OM 92/16KH



# OM 92/16KH

**Moteur 4 temps EMAK K1600 AVD** doté d'un système anti-vibrations qui réduit au minimum les vibrations transmises à l'utilisateur, améliorant le confort pendant le travail.

**Accès aisé au réservoir de carburant** avec une large goulotte de remplissage.



La **batterie est installée sous le volant**, et est facilement accessible.



La **double pédale ergonomique**, permet de régler la vitesse et de modifier le sens de marche même en cours d'évacuation du bac, pour une conduite intuitive, sûre et agréable.



**Rayon de braquage réduit**, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.

**Large pare-chocs avant** pour une meilleure résistance.



## INFORMATION PRODUIT

Date	08/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129083
Désignation	OM 92/16KH



# OM 92/16KH

L'opérateur enclenche la lame simplement en tirant sur le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.



**Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée** qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (6 positions de 3 à 9cm).



**Levier télescopique de vidage du bac** : proche du poste de conduite, le levier permet de vider le bac plein sans effort et sans tourner le buste.



Le **raccord rapide deck wash system**, permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour faciliter les opérations de nettoyage.



## INFORMATION PRODUIT

Date	08/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	68129083
Désignation	OM 92/16KH



# OM 92/16KH

## ACCESSOIRES

Le **crochet d'attelage** de série complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.



**Chargeur de batterie** (en option) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal  
Réf.1826425



**Lame à neige, largeur 120 cm avec raclette en caoutchouc**, à actionner à partir du poste de conduite.  
Réf.1806540



**Remorque "Poly dump" multifonctions** pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.  
Charge utile 220kg.  
Réf.1854300



**Rouleau à gazon** idéal pour compacter le terrain après le semis.  
Réf.1806630

