

INFORMATION PRODUIT

Date	27/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	68509073
Désignation	PWX 200 C



PWX 200 C



Le nettoyeur thermique à eau froide **PW 200 C** est conçu pour nettoyer aussi bien à la maison qu'en milieu industriel les cours, piscines, outillage de jardin ou équipements agricoles, ateliers de mécanique et chantiers navales.

Le **moteur thermique et la pompe auto-amorçante** permettent une utilisation sans aucune source électrique.

La **pompe à pistons en céramique** gage de fiabilité et de longévité en fait un outil professionnel.

Les **roues sont gonflables** et permettent un déplacement aisé quel que soit le type de sol.

Le **support de tuyau démontable** permet un remisage et un transport facilités.

INFORMATION PRODUIT

Date	27/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	68509073
Désignation	PWX 200 C



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Modèle - Type	Cylindrée (cm ³)	Puissance ch/kW (tr/mn)
LONCIN	G 200 F	196	6 / 4,4 (3600)

Pompe

Type	Aluminium
Culasse	Laiton
Pistons	3 piston axiaux en céramique
Pression (bars)	200
Débit (l/h)	720
Température d'eau minimum/maximum (°C)	5 / 60

Equipements de série

Matière / longueur du flexible haute pression (m)	Caoutchouc / 8
Réservoir de détergent (contenance en litres)	Tuyau d'aspiration externe
Enrouleur de tuyau	En option

Accessoires et options

Lance ou buse à jet réglable	De série
Lance ou buse rotojet	En option
Lance à mousse	Non
Hydrobrosse fixe	Non
Hydrobrosse rotative	En option
Kit filtre à eau	En option
Kit nettoyage canalisation	En option
Kit sablage	En option
Système de lavage sol	Non

Dimensions : longueur x largeur x hauteur (cm)	67 x 55 x 89
Poids (kg)	34

Logistique

Poids brut (kg)	40
Longueur (cm)	65
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	67

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	27/02/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	68509073
Désignation	PWX 200 C



PWX 200 C

Moteur thermique de 196 cm³ d'une puissance de 6 ch permettant l'utilisation du nettoyeur en totale autonomie.



Pompe en aluminium, culasse laiton avec 3 pistons axiaux en céramique.



La pompe est auto-amorçante et la **pression visible** sur le **manomètre** est **réglable** à l'aide de la molette.

Les roues gonflables de grandes dimensions facilitent le déplacement sur les marches et les terrains irréguliers.



La large poignée garantit confort d'utilisation. **Le support intégré** permet le rangement aisé du tuyau haute pression.



Accessoires de série :

- Pistolet avec poignée ergonomique et protection (a)
- Demi lance coudée avec buse jet réglable (b)
- Tuyau caoutchouc de 8 mètres (c)

