INFORMATION PRODUIT

Date	02/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1821242
Désignation	FDX 13/150



FDX 13/150



Le nettoyeur thermique à eau froide **FDX 13/150** est conçu pour nettoyer aussi bien à la maison qu'en milieu industriel les cours, piscines, outillage de jardin ou équipements agricoles, ateliers de mécanique et chantiers navales.

Le moteur thermique et la pompe auto-amorçante permettent une utilisation sans aucune source électrique.

La pompe à pistons en céramique, gage de fiabilité et de longévité, en fait un outil professionnel.

Les roues sont gonflables et permettent un déplacement aisé quel que soit le type de sol.

Le support de tuyau démontable permet un remisage et un transport facilités.

INFORMATION PRODUIT

Date	02/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1821242
Désignation	FDX 13/150



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<u>Moteur</u>

Marque	Modèle - Type	Cylindrée (cm³)	Puissance ch/kW (tr/mn)
HONDA	GX 160	163	4,8 / 3,6 (3600)

Pompe

Туре	Aluminium
Culasse	Laiton
Pistons	3 piston axiaux en céramique
Pression (bars)	150
Débit (I/h)	780
Température d'eau minimum/maximum (°C)	5 / 60

Equipements de série

Matière / longueur du flexible haute pression (m)	Caoutchouc / 10
Réservoir de détergent (contenance en litres)	Tuyau d'aspiration externe
Enrouleur de tuyau	Non

<u>Accessoires</u> <u>et options</u>

Lance ou buse à jet réglable	De série
Lance ou buse rotojet	En option
Lance à mousse	En option
Hydrobosse fixe	Non
Hydrobrosse rotative	Non
Kit filtre à eau	En option
Kit nettoyage canalisation	En option
Kit sablage	En option
Système de lavage sol	Non

Dimensions : longueur x largeur x hauteur (cm)	67 x 55 x 89
Poids (kg)	37

Logistique

Poids brut (kg)	48
Longueur (cm)	80
Largueur (cm)	62
Hauteur (cm)	66

<u>EAN</u>




INFORMATION PRODUIT

Date	02/03/2018
Numéro version	V0
Réf / Code article	1821242
Désignation	FDX 13/150




FDX 13/150

Moteur thermique Honda de 163 cm³ d'une puissance de 4,8 ch permettant l'utilisation du nettoyeur en totale autonomie.



La pompe est auto-amorçante et la **pression se régle** à l'aide de la molette.



La large poignée garantit confort d'utilisation. Le support intégré permet le rangement aisé du tuyau haute pression.









Accessoires de série :

- Pistolet avec poignée ergonomique, protection et raccord tournant
- Demi lance coudée avec buse jet réglable
- Tuyau caoutchouc de 10 mètres
- Dispositif d'aspiration basse pression



