

INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 22A
Désignation	WB 80 HR11



WB 80 HR11



La débroussailleuse à fléaux **WB 80 HR 11** est une machine conçue pour un **usage professionnel** permettant d'effectuer des travaux difficiles et intensifs.

Idéale pour éliminer herbe, sarments, branches, végétations basses, broussailles ou chaumes.

L'outil de coupe est composé de **46 couteaux en "Y"**. Le rotor monté sur roulements renforcés garantit résistance au choc et fiabilité.

L'ensemble des **commandes est regroupé** au **guidon réglable en hauteur et en déport** pour assurer un confort d'utilisation quelle que soit la situation de travail.

INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 22A
Désignation	WB 80 HR11



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
HONDA	4 Temps - Euro 2	GX 340 OHV	389	10,7	1
Carburant					Essence
Capacité du réservoir de carburant (L)					6,1
Type de filtre à air					Mousse + bain d'huile
Démarrage					Manuel

Transmission

Type (huile) :	Carter Aluminium, engrenages à bain d'huile (90W140)
Vitesse (km/h)	Avant : 1,2/2,2/3,4 Arrière : 2,2
Pneus :	Agraires 16x6,5-8
Déclabotage des roues	Oui, leviers au guidon

Coupe

Largeur de coupe (cm) :	80
Hauteur de coupe (mm):	Réglable par un levier à vis de 20 à 80 mm
Nombre de fléaux :	46
Type de fléaux :	"Y" en acier épaisseur 4 mm
Type de rotor :	Cylindre en acier monté sur roulements renforcés
Entrainement du rotor :	Courroie

Caractéristiques

Guidon :	Réglable en hauteur et en déport
Roues avant :	Pivotantes et blocables
Chassis :	Acier renforcé
Poids (kg) :	175
Dimensions hors tout (L x l x h en cm)	166x97x122

Logistique

Poids brut (kg)	211
Longueur (cm)	173
Largeur (cm)	109
Hauteur (cm)	112

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 22A
Désignation	WB 80 HR11



WB 80 HR11

Le **moteur HONDA 4 temps GX 340 de 389 cc** se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



Boîte renforcée avec transmission mécanique à 4 vitesses (3 avant + 1 arrière).

Sélection facilitée grâce au **levier sur le guidon**.



Déclabotage indépendant des roues actionnable depuis les deux **leviers au guidon**.

Ce dispositif facilite les manoeuvres sur tout type de terrain.



Groupe de coupe professionnel avec 46 **fléaux en "Y"**, garantissant une exceptionnelle qualité de coupe dans toutes conditions.

Rotor monté sur roulements renforcés (A) assurant une durée de vie maximale.



INFORMATION PRODUIT

Date	04/12/2018
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 22A
Désignation	WB 80 HR11



WB 80 HR11

Hauteur de coupe réglable (de 20 à 80 mm) par un levier à vis facilement accessible.



Guidon réglable en hauteur et en déport (5 positions) permettant de s'adapter facilement à la taille de l'utilisateur.



2 roues avant pivotantes, blocage sans outil permettant de stabiliser la machine en ligne droite.

