

INFORMATION PRODUIT

Date	27/11/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 09
Désignation	WB 65 HR11



WB 65 HR11



La débroussailleuse à fléaux **WB 65 HR 11** est une machine conçue pour un **usage professionnel** permettant d'effectuer des travaux difficiles et intensifs.

Idéale pour éliminer herbe, sarments, branches, végétations basses, broussailles ou chaumes.

L'outil de coupe est composé de **38 couteaux en "Y"**. Le rotor monté sur roulements renforcés garantit résistance au choc et fiabilité.

L'ensemble des **commandes est regroupé** au **guidon réglable en hauteur et en déport** pour assurer un confort d'utilisation quelle que soit la situation de travail.

INFORMATION PRODUIT

Date	27/11/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 09
Désignation	WB 65 HR11



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance (ch)	Nombre de cylindres
HONDA	4 Temps - Euro 2	GX 340 OHV	389	10,7	1
Carburant					Essence
Capacité du réservoir de carburant (L)					6,1
Type de filtre à air					Mousse + bain d'huile
Démarrage					Manuel

Transmission

Type (huile) :	Carter Aluminium, engrenages à bain d'huile (90W140)
Vitesse (km/h)	Avant : 1,2/2,2/3,4 Arrière : 2,2
Pneus :	Agraires 16x6,5-8
Déclabotage des roues	Oui, leviers au guidon

Coupe

Largeur de coupe (cm) :	65
Hauteur de coupe (mm):	Réglable par un levier à vis de 20 à 80 mm
Nombre de fléaux :	38
Type de fléaux :	"Y" en acier épaisseur 4 mm
Type de rotor :	Cylindre en acier monté sur roulements renforcés
Entrainement du rotor :	Courroie

Caractéristiques

Guidon :	Réglable en hauteur et en déport
Roues avant :	Pivotantes et blocables
Chassis :	Acier renforcé
Poids (kg) :	173,5
Dimensions hors tout (L x l x h en cm)	166x82x122

Logistique

Poids brut (kg)	205
Longueur (cm)	172
Largeur (cm)	107
Hauteur (cm)	110

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	27/11/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 09
Désignation	WB 65 HR11



WB 65 HR11

Le **moteur HONDA 4 temps GX 340 de 389 cc** se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.



Boîte renforcée avec transmission mécanique à 4 vitesses (3 avant + 1 arrière).

Sélection facilitée grâce au **levier sur le guidon**.



Déclabotage indépendant des roues actionnable depuis les deux leviers au guidon.

Ce dispositif facilite les manoeuvres sur tout type de terrain.



Groupe de coupe professionnel avec 38 fléaux en "Y", garantissant une exceptionnelle qualité de coupe dans toutes conditions.

Rotor monté sur roulements renforcés (A) assurant une durée de vie maximale.



INFORMATION PRODUIT

Date	27/11/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	682 490 09
Désignation	WB 65 HR11



WB 65 HR11

Hauteur de coupe réglable (de 20 à 80 mm) par un levier à vis facilement accessible.



Guidon réglable en hauteur et en déport (5 positions) permettant de s'adapter facilement à la taille de l'utilisateur.



2 roues avant pivotantes, blocage sans outil permettant de stabiliser la machine en ligne droite.

