

INFORMATION PRODUIT

Date	05/12/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059058B
Désignation	OM 84/12,5 KM



OM 84/12,5 KM



L'autoportée **OM 84/12,5 KM** est compacte et simple d'utilisation grâce aux commandes faciles d'accès sur le tableau de bord.

Particulièrement adaptée aux surfaces moyennes (jusqu'à 4000 m²), elle est très maniable grâce à son **faible encombrement**.

L'**éjection arrière** permet de ramasser l'herbe dans son **bac de 200 litres**.

La **transmission mécanique** offre 5 vitesses avant et une marche arrière.

Le système d'**embrayage électromagnétique** permet d'enclencher les lames depuis le tableau de bord avec précision et sans à-coups.

INFORMATION PRODUIT

Date	05/12/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059058B
Désignation	OM 84/12,5 KM



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Puissance nette (ch/kW/rpm)	Nombre de cylindres
EMAK	4 Temps - Euro 2	K1250 AVD	414	11,5/8,6/3600	1
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					6,5
Surface recommandée (m²)					Jusqu'à 4000

Transmission

Type :	Mécanique Peerless MST series
Vitesses AV/AR (km/h) :	2,2-9,7/2,5
Avancement :	Levier latéral
Dimensions Pneus AV/AR :	15"x6-6"/18"x8,5-8"
Rayon de braquage (cm) :	80

Coupe

Plateau de coupe :	Acier
Largeur de coupe (cm) :	83
Nombre de lames :	2
Type de lame :	Mixte
Enclenchement des lames :	Embrayage électromagnétique
Hauteur de coupe (cm) :	7 hauteurs réglables de 3 à 8,5 cm par un levier

Bac

de ramassage

Capacité du bac (L) :	200
Vidage :	Manuel à levier
Signal sonore :	Oui

Caractéristiques

Afficheur électronique et compteur horaire :	Non
Feux avant :	Oui
Siège :	Ergonomique
Volant :	Ergonomique
Châssis :	Acier renforcé
Train avant :	Mécano soudé
Poids (kg) :	165
Dimensions hors tout (L x l x h en cm avec bac de ramassage)	234x90x109

Autres

Kit mulching :	De série
Raccord de nettoyage :	Oui
Chargeur de batterie :	De série
Attelage :	En option

Homologations

Répond à :	2006/42/EC, 2000/14/EC, ANNEX VI - 2005/88/EC, 2014/30/EU,(EU) 2016/1628, (EU) 2017/654, (EU) 2017/656 EN ISO 5395-1:2013+A1:2018, EN ISO 5395-3:2013+A1:2017+A2:2018, EN 55012:2007/A1:2009, EN ISO 14982:2009
Niveau de pression acoustique (dB(A)) :	86
Niveau d'émission de puissance sonore garantie (dB(A)) :	100
Valeur mesurée de puissance sonore (dB(A)) :	100
Niveau de vibration au poste de conduite (m/s²) :	1,06
Niveau de vibration déclaré au volant (m/s²) :	6,37

Garantie

	2 ans machine - 12 ans disponibilité des pièces détachées
--	---

Logistique

Poids brut (kg)	231
Longueur (cm)	170
Largeur (cm)	112
Hauteur (cm)	85

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	05/12/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059058B
Désignation	OM 84/12,5 KM



OM 84/12,5 KM

Moteur Emak 4 temps K1250 AVD (414 cm³).

Les soupapes en tête (OHV) et le système AVD (Anti Vibration Device) réduisent les vibrations et le niveau de bruit tout en assurant de très bonnes performances.



La **transmission mécanique** offre 5 vitesses avant et 1 marche arrière.

Le levier latéral possède 5 positions permettant de régler la vitesse de **2,2 à 9,7 km/h en marche avant**.



Rayon de braquage réduit, facilite les manoeuvres et les opérations de tonte même sur les très petites surfaces.



L'opérateur enclenche la lame simplement en actionnant le **bouton de commande de l'embrayage électromagnétique**.

Ce système élimine le patinage de la courroie et permet d'enclencher la lame avec précision et sans à-coups.

Avertisseur sonore signalant que le bac de ramassage est plein.



INFORMATION PRODUIT

Date	05/12/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059058B
Désignation	OM 84/12,5 KM



OM 84/12,5 KM

Réglage de la hauteur de coupe par un levier à portée de main doté d'une échelle graduée qui permet de visualiser immédiatement le niveau de la hauteur de coupe (7 positions de 3 à 8,5 cm).



Le **raccord rapide** permet de diriger l'eau directement à l'intérieur du plateau de coupe pour **faciliter les opérations de nettoyage**.



Chargeur de batterie (de série) pour maintenir la charge de la batterie lors du stockage hivernal : facilement accessible sans outil.



INFORMATION PRODUIT

Date	05/12/2022
Numéro version	V0
Réf/Code article	68059058B
Désignation	OM 84/12,5 KM



OM 84/12,5 KM

ACCESSOIRES

Le **crochet d'attelage** (en option) complète la tondeuse et assure la possibilité de tracter une remorque ou un rouleau de pelouse.
Réf.1826465



Chaîne à neige roue 18x8,5-8. (en option)
Réf.1888728



Remorque "Poly dump" multifonctions (en option) pour le transport d'herbe, de branches ou autre matériau.
Charge utile 220kg.
Réf.1854300



Rouleau à gazon (en option) idéal pour compacter le terrain après le semis.
Réf.1806630

