

INFORMATION PRODUIT

Date	07/02/2020
Numéro version	V0
Référence	661 090 72E5
Désignation	SH 440 PK



SH 440 PK



La tondeuse **SH 440 PK** est dotée d'un guidon "Soft Grip" pour une meilleure prise en main. Ses roues avec enjoliveurs révèlent des finitions esthétiques de qualité.

Cette tondeuse poussée simple d'utilisation facilite le travail de l'utilisateur grâce à son poids réduit.

Le **réglage de hauteur de coupe indépendant** propose 4 positions de 28 à 75 mm.

Elle est équipée d'une lame mixte qui hache finement le gazon en réduisant ainsi son volume à l'intérieur du bac de ramassage de 60 litres.

Le **moteur Emak K 605** dont elle est dotée est équipé d'un **starter automatique** qui facilite le démarrage dans toutes les situations.

INFORMATION PRODUIT

Date	07/02/2020
Numéro version	V0
Référence	661 090 72E5
Désignation	SH 440 PK



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
EMAK	4 Temps - Euro 5	K 605	139	Oui	Oui OHV
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1,4

Transmission

Avancement :	Poussée
Roues :	Plastiques
Dimensions des roues AV / AR (mm):	180/180

Coupe

Système de coupe et d'éjection :	2 en 1
Dispositif de réglage de la hauteur :	Indépendant
Hauteur de coupe (mm) :	28 à 75
Nombre de positions de hauteur de coupe:	4
Largeur de coupe (cm) :	41
Type de lame:	Mixte
Embrayage de lame:	Non
Carter:	Acier

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN ISO 5395-1 / 5395-2:	85
Puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN ISO 5395-1/5395-2/3744 :	95
Niveau de vibration (m/s ²) EN ISO 5395-1 / 5395-2 :	4,5
Incertitude (m/s ²) EN 12096 :	1,5

Bac de ramassage

Type :	Rigide
Capacité du bac (L):	60
Indicateur bac plein :	Non

Equipements

Protection frontale :	Non
Kit mulching :	Non
Tableau de commandes :	Non
Type de guidon :	Classique

Caractéristiques

Surface (m ²) :	800 à 1000
Poids (kg) :	25,4

Logistique

Poids brut (kg)	29,6
Longueur (cm)	90
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	48

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	07/02/2020
Numéro version	V0
Référence	661 090 72E5
Désignation	SH 440 PK



SH 440 PK

Moteur 4 temps EMAK, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense

Equipé d'un **starter automatique "Autochoke"** qui facilite le démarrage à froid comme à chaud.



Dispositif de **réglage de la hauteur de coupe indépendant**.

Il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre **28 et 75 mm**.



Leviers de commande ergonomiques assurant une prise en main confortable.

Pommeau de serrage du guidon ergonomique facilitant les opérations de réglage.

