

INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Référence	66099104E1S
Désignation	S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM



S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM



La tondeuse série **S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM** pour les professionnels et les utilisateurs exigeants permet un travail efficace.

Sa ligne moderne, son **système de réglage de hauteur de coupe centralisé** ainsi que son guidon réglable garantissent confort et facilité d'utilisation.

L'opération de réglage de hauteur de coupe **est simple et rapide** grâce à la poignée facilement accessible. Bac de ramassage de 80 litres avec "hard top" doté d'un **témoin « bac plein »**.

Roues de grandes dimensions (200 mm AV, 280 mm AR) idéales pour terrains inclinés ou accidentés. Pare-chocs avant avec **poignée de transport**.

INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Référence	66099104E1S
Désignation	S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
EMAK	4 Temps - Euro 2	K650	159	Oui	Oui OHV
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					1

Transmission

Avancement :	Tractée
Vitesse d'avancement (km/h) :	3,6
Roues :	Plastiques
Dimensions des roues AV / AR (mm):	200/280

Coupe

Système de coupe et d'éjection :	3 en 1
Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	25 à 65
Nombre de positions de hauteur de coupe:	5
Largeur de coupe (cm) :	46
Type de lame:	Mixte
Embrayage de lame:	Non
Carter:	Aluminium

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN ISO 5395-1 EN ISO 5395-2 :	86
Puissance acoustique assurée (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN ISO 535-1-2, ISO 3744 :	96
Niveau de vibration (m/s ²) EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2:	4,1
Incertitude (m/s ²) EN 12096 :	1

Bac de ramassage

Type :	Souple avec hard-top
Capacité du bac (L):	80
Indicateur bac plein :	Oui

Equipements

Protection frontale :	Oui
Kit mulching :	De série
Tableau de commandes :	Oui
Type de guidon :	Classique

Caractéristiques

Surface (m2) :	2000 à 2400
Poids (kg) :	43,7

Logistique

Poids brut (kg)	47,6
Longueur (cm)	100
Largeur (cm)	57
Hauteur (cm)	52

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Référence	66099104E1S
Désignation	S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM



S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM

Moteur 4 temps EMAK, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.



Les **roues de grandes dimensions** (280 mm AR et 200 mm AV) avec un nouveau profil de la bande de roulement, garantissent un avancement fluide et optimal sur tous les terrains.



Dispositif de réglage de hauteur de coupe centralisé :
Commandé par une poignée il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre 25 et 65 mm.



Carter en aluminium moulé sous pression :
Epaisseur 4 mm il assure une forte résistance aussi bien mécanique que contre la corrosion.
Canal d'éjection (placé en haut) conçu pour exploiter au maximum le flux d'air afin de remplir totalement le bac.



INFORMATION PRODUIT

Date	26/11/2018
Numéro version	V0
Référence	66099104E1S
Désignation	S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM



S 5000 TK ALLROAD ALUMINIUM

Bac de ramassage de 80 litres avec "hard top" doté d'un témoin « bac plein ».



Guidon repliable, permettant de réduire l'encombrement lors du rangement ou du transport.



La poignée intégrée au pare-chocs permet de soulever la tondeuse plus facilement.



Lame mixte et **obturateur mulching de série**.
Conversion facile en mulching sans outils, il suffit de remplacer le bac par l'obturateur prévu à cet effet.