

## INFORMATION PRODUIT

Date	22/11/2021
Numéro version	V0
Référence	54149001
Désignation	Gi 40 P



# Gi 40 P



Les tondeuses à batterie Oleo-Mac sont idéales pour les jardins de petites et moyennes surfaces.

Grâce à son **carter en polypropylène**, la tondeuse à batterie **Gi 40 P** est à la fois **légère et compacte**. Elle est aussi facile à utiliser qu'à ranger grâce à son **guidon repliable** et la **large poignée centrale** dont elle est dotée.

Elle dispose d'un **système de coupe 2 en 1** qui permet de ramasser l'herbe et de l'éjecter à l'arrière.

## INFORMATION PRODUIT

Date	22/11/2021
Numéro version	V0
Référence	54149001
Désignation	Gi 40 P



# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur & Batterie

Type	Puissance (W)	Tension (V)	Vitesse (rpm)	Nombre de batterie	Type de batterie compatible
Brushless	650	40	3700	1	Bi 2 OM - Bi 5 OM

### Transmission

Avancement :	Poussée
Roues :	Plastique
Dimensions des roues AV / AR (mm):	150/180

### Coupe

Système de coupe et d'éjection :	2 en 1
Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	18 à 60
Nombre de positions de hauteur de coupe:	6
Largeur de coupe (cm) :	37
Type de lame:	Mixte
Carter:	Polypropylène

### Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA IEC 60335-2-77:	80.7
Niveau de puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, IEC 60335-2-77, EN ISO	96.0
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> ) IEC 60335-2-77 :	<2.5

### Bac de ramassage

Type :	Souple avec hard-top
Capacité du bac :	40
Indicateur bac plein :	Oui

### Equipements

Protection frontale :	Non
Kit mulching :	Non
Tableau de commandes :	Non
Type de guidon :	Classique

### Caractéristiques

Surface (m <sup>2</sup> ) :	120m <sup>2</sup> (1x2,0Ah), 300m <sup>2</sup> (1x5,0Ah)
Poids sans batterie (kg) :	14,5

### Indice réparabilité

	8,6/10
--	--------

### Garantie

	2 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées
--	--

### Logistique

Poids brut (kg)	15,8
Longueur (cm)	75
Largeur (cm)	50
Hauteur (cm)	39

EAN



## INFORMATION PRODUIT

Date	22/11/2021
Numéro version	V0
Référence	54149001
Désignation	Gi 40 P



# Gi 40 P

Dispositif de **réglage de la hauteur de coupe centralisé** commandé par un levier latéral. Il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre **18 et 60 mm**.



**Bac de ramassage** avec "Hard top" doté d'un témoin "bac plein".



**Démarrage facile et sécurisé** : après avoir introduit la clé de sûreté dans le logement des batteries (b), il suffit de saisir le guidon et le levier rouge en les mettant au même niveau puis d'appuyer sur le bouton latéral rouge (a). Ces actions permettent d'éviter un démarrage accidentel.



**Large poignée centrale** : facilite les déplacements de la machine ainsi que les opérations de remisage.

