

INFORMATION PRODUIT

Date	28/11/2019
Numéro version	V0
Référence	66119209E5
Désignation	SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4



SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4



La tondeuse **SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4** a été conçue pour les consommateurs qui cherchent le produit premium. Ultra confortable, élégante, elle offre de nombreuses solutions techniques :

- Système de coupe 4 en 1** : éjection arrière, éjection latérale, mulching, ramassage
- Hauteur de coupe réglable sur 5 positions** à l'aide d'un levier renforcé et ergonomique
- Grandes roues** (AV : 200mm, Ar : 280mm) idéales pour terrains inclinés ou accidentés
- Lame mixte et obturateur mulching de série**
- Leviers robustes et ergonomiques**
- Pare-chocs avant avec poignée de transport**
- Bac de ramassage de 70 litres** avec «hard-top» et **témoin de bac plein**.

INFORMATION PRODUIT

Date	28/11/2019
Numéro version	V0
Référence	66119209E5
Désignation	SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
B&S	4 Temps - Euro 5	575 EX	140	Oui	Oui OHV
Démarrage					Manuel
Capacité du réservoir de carburant (L)					0,8

Transmission

Avancement :	Tractée
Nombre de vitesses	1
Vitesse d'avancement (km/h) :	3,6
Roues :	Plastiques
Dimensions des roues AV / AR (mm):	200/280

Coupe

Système de coupe et d'éjection :	4 en 1
Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	28 à 75
Nombre de positions de hauteur de coupe:	5
Largeur de coupe (cm) :	46
Type de lame:	Mixte
Embrayage de lame:	Non
Carter:	Acier

Homologies

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN ISO 5395-1-2 :	85
Puissance acoustique assurée (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN ISO 5395-1-2, 3744 :	96
Niveau de vibration (m/s ²) EN ISO 5395-1-2 :	4,5
Incertitude (m/s ²) EN 12096 :	1,5

Bac de ramassage

Type :	Souple avec hard-top
Capacité du bac (L):	70
Indicateur bac plein :	Oui

Equipements

Protection frontale :	Oui
Kit mulching :	De série
Tableau de commandes :	Oui
Type de guidon :	Classique

Caractéristiques

Surface (m ²) :	1400 à 1800
Poids (kg) :	34,8

Logistique

Poids brut (kg)	36,6
Longueur (cm)	90
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	48

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	28/11/2019
Numéro version	V0
Référence	66119209E5
Désignation	SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4



SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4

Moteur 4 temps Briggs & Stratton, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Equipé d'un **starter automatique ReadyStart®** qui facilite le démarrage à froid comme à chaud.



Les **roues de grandes dimensions** (280 mm AR et 200 mm AV) avec un nouveau profil de la bande de roulement, garantissent un avancement fluide et optimal sur tous les terrains.



Système de coupe « **4-cutting device** »


Permet de passer rapidement et sans outil du ramassage (a) au mulching (b) ou à l'éjection (arrière ou latérale) (d)



Dispositif de **réglage de la hauteur de coupe centralisé** commandé par un levier latéral.

Il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre **28 et 75 mm**.

Le **levier de réglage** possède une prise en main **ergonomique**.



INFORMATION PRODUIT

Date	28/11/2019
Numéro version	V0
Référence	66119209E5
Désignation	SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4



SC 500 TBR ALLROAD PLUS 4

Bac de ramassage de 70 litres avec "hard top" doté d'un témoin "bac plein".



La poignée intégrée au pare-chocs permet de soulever la tondeuse plus facilement.



Lame mixte de série prévue pour le ramassage et le mulching.

Conversion facile en mulching **sans outils**, il suffit de remplacer le bac par l'**obturateur de série** prévu à cet effet.



Leviers de commande ergonomiques assurant une prise en main confortable.

Tableau de commande de série.

Pommeau de serrage du guidon ergonomique facilitant les opérations de réglage.

