

INFORMATION PRODUIT

Date	16/04/2021
Numéro version	V0
Référence	66119184E5
Désignation	SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4



SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4



La tondeuse **SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4** a été conçue pour les consommateurs qui cherchent le produit premium. Ultra confortable, élégante, elle offre de nombreuses solutions techniques facilitant son utilisation.

Le **moteur Emak K 655i** dispose d'un **démarrage électrique** sur batterie lithium-ion rechargeable et d'un **starter automatique** pour une utilisation simple et confortable.

La **traction mécanique** offre une vitesse d'avancement de 3,6 km/h qui associée aux grandes roues permet de travailler sur tous types de terrains même inclinés ou accidentés.

Le **réglage de hauteur de coupe est centralisé** et le pare-chocs avant possède une **poignée de transport**.

Le **système de coupe 4 en 1** permet le ramassage, le mulching ainsi que l'éjection arrière ou latérale.

Le **bac de ramassage de 70 litres** avec «Hard-top» possède un **témoin de bac plein**.

INFORMATION PRODUIT

Date	16/04/2021
Numéro version	V0
Référence	66119184E5
Désignation	SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm ³)	Frein moteur	Soupapes en tête
EMAK	4 Temps - Euro 5	K 655i	166	Oui	Oui OHV
Démarrage					Electrique
Capacité du réservoir de carburant (L)					1,4

Transmission

Avancement :	Tractée
Nombre de vitesses	1
Vitesse d'avancement (km/h) :	3,6
Roues :	Plastiques
Dimensions des roues AV / AR (mm):	200/280

Coupe

Système de coupe et d'éjection :	4 en 1
Dispositif de réglage de la hauteur :	Centralisé
Hauteur de coupe (mm) :	28 à 75
Nombre de positions de hauteur de coupe :	5
Largeur de coupe (cm) :	46
Type de lame :	Mixte
Embrayage de lame :	Non
Carter :	Acier

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) LpA av EN ISO 5395-1 / 5395-2 :	85
Puissance acoustique assuré (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN ISO 5395-1/5395-2/3744 :	96
Niveau de vibration (m/s ²) EN ISO 5395-1 / 5395-2 :	4,5
Incertitude (m/s ²) EN 12096 :	1,5

Bac de ramassage

Type :	Souple avec hard-top
Capacité du bac (L) :	70
Indicateur bac plein :	Oui

Equipements

Protection frontale :	Oui
Kit mulching :	De série
Tableau de commandes :	Oui
Type de guidon :	Classique

Caractéristiques

Surface (m ²) :	1400 à 1800
Poids (kg) :	33,2

Garantie

	5 ans machine - 12 ans de disponibilité des pièces détachées
--	--

Logistique

Poids brut (kg)	39
Longueur (cm)	90
Largeur (cm)	55
Hauteur (cm)	48

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	16/04/2021
Numéro version	V0
Référence	66119184E5
Désignation	SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4



SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4

Moteur 4 temps EMAK, conçu avec la technologie la plus pointue pour assurer des performances de haut niveau, fiabilité et longévité.

Couple élevé à tous les régimes pour une coupe nette même en cas de végétation dense.

Equipé d'un **starter automatique "Autochoke"** qui facilite le démarrage à froid comme à chaud.



Démarrage électrique sur batterie Lithium-ion avec indicateur de charge (4 led).

50 démarrages avec une batterie totalement chargée (temps de charge : 60 minutes).

10 minutes de charge permettent d'effectuer **10 démarrages**.



Une simple pression sur le bouton **démarré** le moteur instantanément **sans aucun effort** !



La **clé de sécurité** peut être retirée pour empêcher le démarrage de la tondeuse.



INFORMATION PRODUIT

Date	16/04/2021
Numéro version	V0
Référence	66119184E5
Désignation	SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4



SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4

Les **roues de grandes dimensions** (280 mm AR et 200 mm AV) avec un nouveau profil de la bande de roulement, garantissent un avancement fluide et optimal sur tous les terrains.



Système de coupe « **4-cutting device** »

Permet de passer rapidement et sans outil du ramassage (a) au mulching (b) ou à l'éjection arrière (c) ou latérale (d).



Dispositif de **réglage de la hauteur de coupe centralisé** commandé par un levier latéral.

Il permet de régler en toute simplicité et sans effort des hauteurs de coupe comprises entre **28 et 75 mm**.

Le **levier de réglage** possède une prise en main **ergonomique**.



Bac de ramassage de 70 litres avec "Hard Top" doté d'un témoin de bac plein.



INFORMATION PRODUIT

Date	16/04/2021
Numéro version	V0
Référence	66119184E5
Désignation	SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4



SC 500 TKE ALLROAD PLUS 4

La **poignée intégrée au pare-chocs** permet de soulever la tondeuse plus facilement.



Lame mixte de série prévue pour le ramassage et le mulching.

Conversion facile en mulching **sans outil**, il suffit de remplacer le bac par l'**obturateur de série** prévu à cet effet.



Leviers de commande ergonomiques assurant une prise en main confortable.

Tableau de commandes de série.

Pommeau de serrage du guidon ergonomique facilitant les opérations de réglage.

